

Troškovnik 120420 PREFA FX.12_2012

02. Tekst OPĆE NAPOMENE Fasada

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Markt/Lilienfeld

Zadnja izmjena 20.04.2012

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Troškovnik je izrađen na osnovu slijedećih podloga:

-
-
-

Ovaj troškovnik izrađen je na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje prema trenutno važećim općim pravilima struke. Ponuditelj treba ispitati mogućnost izvedbe stavki, količine treba provjeriti na objektu i po potrebi izmijeniti.

Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrсни materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.

Preporuča se razgledavanje gradilišta prije davanja ponude.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo na potpunost pojedinih stavki za izvedbu opisanih radova, kao niti na točnost mjera u pojedinim stavkama. Projektant mora ispitati točnost svih izjava i podataka i po potrebi ih prilagoditi.

Zastupstvo za Hrvatsku:

FILLI-STAHl d.o.o.

Savska ulica 114c 10373 Hrušćica

hr.prefa.com

Troškovnik 120420 PREFA FX.12_2012

01 Troškovnik PREFA FX.12 Fasadni panel

01.01 Naslov PREFA FX.12 Fasadni panel

02.01.1 Oblaganje fasade PREFA FX.12 P.10

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA FX.12 P.10,

veličina: 1400x420mm (3,4kom./m²),
700x420mm (1,7 kom./m²),
u položenom stanju,

debljina materijala: 0,70 mm,
kvaliteta materijala: aluminij,
legura: Al Mn1Mg0,5,
obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,
glatka

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,
.....

polaganje: s desna na lijevo, spojevi izmaknuti min.
220mm,

uklj. originalni PREFA pričvrсни materijal (poc. čavli s utorima), položiti
stručno i otporno na vremenske nepogode prema PREFA uputi za
polaganje na punu oplatu min. debljine 24 mm ili letve, uklj. potreban
pomoćni materijal za montažu (npr. zakovice, vijke), treba paziti na
besprijevakorno prozračivanje fasade.

0,000 m² JC UC

02.01.2 PREFA početna traka (strešna traka)

Dobava i montaža PREFA početne trake za PREFA FX.12,

veličina: 1800 x 158 mm,
kvaliteta materijala: aluminij,
legura: Al Mn1Mg0,5,
debljina materijala: 1,0 mm,

uklj. pričvrсни materijal, ugradba stručna i otporna na vremenske
nepogode, prema PREFA uputi za polaganje.

0,000 m JC UC

02.01.3 Izvedba vanjskog kuta za PREFA FX.12 (varijanta 1)

Dobava i montaža vanjskog kuta
za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

02.01.6 Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA FX.12 (varijanta 2)

Dobava i montaža unutarnjeg kuta za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U profil: 2 kom. po kutu,
razvijena širina: do 150 mm,
lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrtni materijal,
prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m

JC

UC

02.01.7 Spoj na prozor /vrata vertikalni za PREFA FX.12

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalnog za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

profila špalete:
razvijena širina:.....mm,
lomovi: 2 kom.,

utične lajsne:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom./m,
dužina: 2000 mm,

stručno pričvrstiti na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrtni i brtveni materijal, uklj. prilagodbu PREFA fasadnoj oblozi, prozorskoj klupčici i nadvoju.

0,000 m

JC

UC

02.01.10

U profil povinut

Dobava i montaža U profila
za zidni priključak i gornji završetak,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U profil:
razvijena širina: mm,
lomovi:kom.

uklj. potrebni pričvrtni materijal,
prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske
nepogode.

0,000 m

JC

UC

02.01.11

PREFA okapni lim (međuetazni profil)

Dobava i montaža okapnog lima (međuetaznog profila) za donji
završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora uklj.
spojni element,

boja: kao osnovna stavka,
debljina materijala: kao osnovna stavka,
kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

okapni lim:
razvijena širina: 120 mm,
lomovi: 3 kom./m,
dužina: 2500 mm,

spojni element:
materijal: aluminij s uzorkom,
boja: antracit,
dužina: 150 mm,

uklj. potrebni pričvrtni materijal,
prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske
nepogode.

0,000 m

JC

UC

Troškovnik 120420 PREFA FX.12_2012

02 Troškovnik PREFA FX.12 Fasadni panel

Rekapitulacija stavki

02.01 PREFA FX.12 Fasadni panel

Ukupno

PDV (25 %)

uklj. PDV