

## Troškovnik 111101 PREFA Profilirani lim 2011

---

01. Tekst OPĆE NAPOMENE fasada

---

### **Autor:**

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.  
3182 Markt/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti, što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrtnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješачki pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Zastupstvo za Hrvatsku:

FILLI-STAHl d.o.o.

Savska ulica 114c 10373 Hrušćica

[hr.prefa.com](http://hr.prefa.com)

**Podaci o fasadi:**

Fasadni sistem: **PREFA Profilirani lim 18/76**

obrada površine: poliesterski lak, debljina sloja: 25µm,  
sa zaštitnom folijom  
stražnja strana: zaštitni lak

boja: slična RAL 9006 (srebrna metalik)

polaganje: horizontalno / vertikalno / pod kutem  
podloga podkonstrukcije: zid, armirani beton

maksimalna visina zgrade: .....m

Zastupstvo za Hrvatsku:

FILLI-STAHl d.o.o.

Savska ulica 114c 10373 Hrušćica

[hr.prefa.com](http://hr.prefa.com)



direktno pričvrstiti pogodnim vijcima iz nerđajućeg čelika s brtvenom pločicom ili zakovicama, uklj pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m<sup>2</sup> se ne odbijaju, Treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica.

0,000 m<sup>2</sup> JC ..... UC .....

**01.01.3 Oblaganje fasade PREFA Profiliranim limom 18/76/1,00**

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Profiliranog lima 18/76/1,00mm, izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

građevinska širina: 1143 mm,  
dužina: 6000 mm,  
debljina materijala:1,00 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,  
legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: poliesterski lak, debljina sloja: 25µm,  
struktura površine: glatka,  
sa zaštitnom folijom  
stražnja strana: zaštitni lak

boja: slična RAL 9006 (srebrna metalik)

polaganje: horizontalno / vertikalno

na postojeću podkonstrukciju, potpuno pravocrtno i poravnato, direktno pričvrstiti pogodnim vijcima iz nerđajućeg čelika s brtvenom pločicom ili zakovicama, uklj pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m<sup>2</sup> se ne odbijaju, Treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica.

0,000 m<sup>2</sup> JC ..... UC .....

**01.01.4 U-profil za PREFA Profilirani lim**

Dobava i montaža U-profila za zidni priključak i gornji završetak fasadne obloge PREFA Profiliranim limom,

boja: kao osnovna stavka,  
kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5  
debljina materijala:kao osnovna stavka,

U-profil:  
razvijena širina: 150 mm,  
lomovi: 3 kom./m,  
dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrtni i brtveni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.















**Troškovnik 111101 PREFE Profilirani lim 2011**

---

01 Troškovnik PREFE fasadni sistemi

---

**Rekapitulacija stavki**

01.01 PREFE Profilirani lim .....

---

Ukupno .....

PDV (25 %) .....

**uklj. PDV** .....